

---

## frontlit light eco II

---

**H5022-0295**

---

<b>Trägergewebe</b> base fabric	<b>(DIN ISO 2076)</b>	<b>100% Polyester</b>
<b>Beschichtungsmaterial</b> coating material		<b>PVC</b>
<b>Flächengewicht</b> total weight	<b>(DIN EN ISO 2286-2)</b>	<b>ca. 500 g/m<sup>2</sup></b> approx. 15 oz/yd <sup>2</sup>
<b>Produktionsbreite</b> production width		<b>320/500 cm</b> 126/197 inch
<b>Höchstzugkraft (K/S)</b> tensile strength (w/f)	<b>(DIN EN ISO 1421-1)</b>	<b>2.900/2.300 N/5cm</b> 331/263 lbs/inch
<b>Weiterreißfestigkeit (K/S)</b> tear resistance (W/F)	<b>(DIN 53363)</b>	<b>410/310 N</b> 92/70 lbs
<b>Brennverhalten</b> flame retardancy	<b>(DIN 75200)</b>	<b>max. 100 mm/min</b> max. 3.9 inch/min
<b>Einsatzmöglichkeit</b> possible application		<b>z. B. Billboards, großformatige Werbebanner, ideal für den Außeneinsatz</b> e. g. billboards, large sized banner advertising, ideal for outdoor use

Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen. HEYTex<sup>®</sup> steht für Qualität und optimale Funktionalität durch eine hohe Lagerstabilität von 6 Monaten in gemäßigten Klimazonen.

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations. HEYTex<sup>®</sup> stands for quality and an optimum functionality due to a high storage of 6 month in temperate zones.