

mesh matt eco

H5024-0297

Trägergewebe base fabric	(DIN ISO 2076)	100% Polyester
Beschichtungsmaterial coating material		PVC
Flächengewicht total weight	(DIN EN ISO 2286-2)	ca. 340 g/m² approx. 10 oz/yd ²
Produktionsbreite production width		320/500 cm 126/197 inch
Höchstzugkraft (K/S) tensile strength (w/f)	(DIN EN ISO 1421-1)	2.600/1.600 N/5cm 297/183 lbs/inch
Weiterreißfestigkeit (K/S) tear resistance (W/F)	(DIN 53363)	540/300 N 121/67 lbs
Luftdurchlässigkeit air permeability	(DIN EN ISO 9237)	ca. 1.400 l/m²/sek. approx. 1.400 l/m ² /sec
Öffnungswert percentage of opening		ca. 15% approx. 15%
Brennverhalten flame retardancy	(DIN 75200)	max. 100 mm/min max. 3.9 inch/min
Einsatzmöglichkeit possible application		z. B. Banner, großformatige Fassadenwerbung e. g. banner, large sized façade advertising

Für optimale Verarbeitung empfehlen wir eine Schweißhilfe.
For best processing, we recommend a welding aid.

Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen. HEYTex[®] steht für Qualität und optimale Funktionalität durch eine hohe Lagerstabilität von 6 Monaten in gemäßigten Klimazonen.

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations. HEYTex[®] stands for quality and an optimum functionality due to a high storage of 6 month in temperate zones.